

DEMINERALISATEUR AQUADEM – INOX : SERIE SDF

Les cartouches AQUADEM procurent une eau déminéralisée de façon aisée, simple et peu onéreuse.

Ces cartouches en acier inox contiennent une résine mixte échangeuse d'ions de grande qualité.

Caractéristiques	13SDF	20SDF	42SDF
Débit, l/h	200	600	800
Conductivité, $\mu\text{S}/\text{cm}$ *	< 1	< 1	< 1
Capacité à 10° dGS, litres **	1400	2500	5000
Capacité à 25° dGS, litres **	560	1000	2000
Pression: maximum, bar	8	8	8
Dimensions (H x diam), mm	400 x 237	600 x 237	1030 x 237
Dimensions totales avec conductimètre, mm	550 x 237	750 x 237	1180 x 237
Poids, kg	14	22	40

* Remarque : conforme à la norme CAP ou ASTM pour eau de type II

** Remarque: La capacité indique la quantité moyenne d'eau obtenue pour une eau de réseau de 25°dGS- 450ppm CaCO₃ (10°dGS – 175 ppm CaCO₃), et pour une conductivité de l'eau de sortie allant jusqu'à maximum 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$

Accessoires:

- Kit de connexion type SA comprenant:
 - un conductimètre de type SA à lecture analogue (220 V)
 - Cellule de conductivité avec électrodes
 - Deux tuyaux d'entrée et de sortie avec raccords
- Kit de connexion type GS comprenant:
 - un conductimètre de type GS avec point de consigne à 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$. L'arrivée d'eau peut être coupée automatiquement via la vanne solénoïde. (220 V)
 - Cellule de conductivité avec électrodes
 - Deux tuyaux d'entrée et de sortie avec raccords
 - vanne solénoïde. (220 V)

Référence	Libellé	Prix euro HT
1943-005	Cartouche AQUADEM type 13SDF	830,00
1943-015	Cartouche AQUADEM type 20SDF	1 060,00
1943-025	Cartouche AQUADEM type 42SDF	1 980,00
1944-007	Kit de connexion type SA	450,00
1944-008	Kit de connexion type GS	990,00

La régénération des cartouches est effectuée par notre propre service de régénération.

Prix au choix par régénération, par contrat de 10 régénérations, par contrat adapté aux besoins de l'utilisateur